

G	Модель	Продуктивність Хол./Тепл. Вт	Спожив. потужність Хол./Тепл. Вт	Рівень шуму вн./зов. dB (A)	Клас ефективності охол./нагрів.	EER/ COP	Фреонова магістраль	Фреон г	Довжина / перепад магістралі	Заправка заводська/ дозаправка	Діапазон температур (°C)	Осі кріплення мм	Розміри вн./зов. мм	Пуск. струм А	Живлення	Вага вн./зовн. кг	Пульт	Компресор
Насті́нний тип	GK 07H-S	2100	655	34	A	3,21	1/4	R410A	15/7	7,5м	-7~+43	438	745×270×212	13,3	220-240V~, 50Hz, 1P	8	ІЧ	Rotary
	GC 07H-S	2200	610	53	A	3,61	3/8	550		20г/м			660×240×482			21,5		RECHI
	GK 09H-S	2500	780	35	A	3,21	1/4	R410A	15/7	7,5м	-7~+43	438	745×270×212	15	220-240V~, 50Hz, 1P	8	ІЧ	Rotary
	GC 09H-S	2550	705	52	A	3,62	3/8	530		20г/м			660×240×482			23		RECHI
	GK 12H-S	3200	998	34	A	3,21	1/4	R410A	15/7	7,5м	-7~+43	443	745×270×212	19,2	220-240V~, 50Hz, 1P	8	ІЧ	Rotary
	GC 12H-S	3200	885	55	A	3,62	1/2	710		20г/м			715×240×482			26		GMCC
	GK 18H-S	5000	1555	39	A	3,21	1/4	R410A	30/15	7,5м	-7~+43	493	915×315×235	25,9	220-240V~, 50Hz, 1P	12	ІЧ	Rotary
	GC 18H-S	5200	1440	58	A	3,61	1/2	1190		20г/м			760×255×545			36		GMCC
	GK 24H-S	6800	2115	35	A	3,22	3/8	R410A	30/15	7,5м	-7~+43	565	915×315×235	49	220-240V~, 50Hz, 1P	12,5	ІЧ	Rotary
	GC 24H-S	7100	1965	58	A	3,61	5/8	1520		30г/м			830×285×629			45		HIGHLY
	GK 30H-S	8200	2985	45	D	2,75	3/8	R410A	30/15	7,5м	-7~+43	518	1085×315×235	68	220-240V~, 50Hz, 1P	15	ІЧ	Rotary
	GC 30H-S	8600	2860	60	D	3,01	5/8	1830		50г/м			832×312×702			54,5		HIGHLY
	GKZ 09H-S	2600(1400-3000)	905(350-1250)	26	A+	2,87	1/4	R410A	15/7	7,5м	-15~+43	438	745×270×212	4,0	220-240V~, 50Hz, 1P	8	ІЧ	Rotary
	GCZ 09H-S	2700(1400-3000)	740(350-1300)	55	A	3,65	3/8	620		20г/м			660×240×482			22		GMCC
	GKZ 12H-S	3400(1500-3600)	1190(360-1450)	26	A+	2,86	1/4	R410A	15/7	7,5м	-15~+43	438	780×270×212	5,3	220-240V~, 50Hz, 1P	8	ІЧ	Rotary
	GCZ 12H-S	4000(1500-4100)	1140(380-1500)	55	A	3,51	3/8	850		20г/м			660×240×482			23		GMCC
	GKZ 18H-S	5000(2500-5750)	1540(650-2250)	34	A++	3,25	1/4	R410A	30/15	7,5м	-15~+43	565	915×315×235	6,9	220-240V~, 50Hz, 1P	12	ІЧ	Rotary
	GCZ 18H-S	5300(2250-6250)	1465(600-2100)	58	A	3,62	1/2	1320		20г/м			830×285×629			38		GMCC
	GKZ 24H-S	6500(2300-7300)	1960(650-2600)	35	A++	3,32	3/8	R410A	30/15	7,5м	-15~+43	662	1085×315×235	8,7	220-240V~, 50Hz, 1P	16	ІЧ	Rotary
	GCZ 24H-S	6800(2300-8000)	1880(630-3100)	59	A	3,62	5/8	1850		30г/м			885×366×795			56		HIGHLY
Консо́льний тип	GFF18H-S	5000	1550	35	A	3,23	1/4	R410A	15/7,5	5м	-15~43	608	990×680×230	21,9	220-240V~, 50Hz, 1P	27	ІЧ	Rotary
	GCF18H-S	5500	1520	52	B	3,62	1/2	1200		15г/м			800×550×260			37		GMCC
	GFF24H-S	7700	2400	45	A	3,21	3/8	R410A	20/10	5м	-15~43	628	990×680×230	33,6	220-240V~, 50Hz, 1P	28	ІЧ	Rotary
	GCF24H-S	7900	2190	56	A	3,61	5/8	1650		35г/м			900×640×300			54		GMCC
	GFF36H-S	10200	3625	50	C	2,81	3/8	R410A	30/15	5м	-15~43	580	1285×680×230	20,1	380-415V~/3Ph/50Hz	37	ІЧ	SCROLL
	GCF36H-S	12000	3510	57	B	3,42	5/8	2100		35г/м			950×840×340			83		SANYO
	GFF48H-S	14000	4651	50	B	3,01	3/8	R410A	50/15	5м	-15~43	580	1580×680×230	26,4	380-415V~/3Ph/50Hz	46	ІЧ	Rotary
	GCF48H-S	16000	4532	55	C	3,53	3/4	2400		35г/м			950×1050×340			96		Highly
	GFF60H-S	16000	5694	50	C	2,81	3/8	R410A	50/15	5м	-15~43	580	1580×680×230	30,9	380-415V~/3Ph/50Hz	46	ІЧ	Rotary
	GCF60H-S	18000	5814	58	D	3,10	3/4	3100		35г/м			950×1386×340			106		Highly
Канальний тип	GDF18H-S	5000	1550	32	A	3,23	1/4	R410A	15/7,5	5м	-15~43	608	900×190×447	21,9	220-240V~, 50Hz, 1P	19	Провідний	Rotary
	GCF18H-S	5500	1600	52	B	3,44	1/2	1200		15г/м			800×550×260			37		GMCC
	GDF24H-S	7400	2450	36	B	3,02	3/8	R410A	20/10	5м	-15~43	628	900×270×720	33,6	220-240V~, 50Hz, 1P	32	Провідний	Rotary
	GCF24H-S	7900	2190	56	A	3,61	5/8	1650		35г/м			900×640×300			54		GMCC
	GDF36H-S	10200	3625	36	C	2,81	3/8	R410A	30/15	5м	-15~43	580	1386×350×800	20,1	380-415V~/3Ph/50Hz	54	Провідний	SCROLL
	GCF36H-S	11250	3295	57	B	3,41	5/8	2100		35г/м			950×840×340			83		SANYO
	GDF48H-S	14000	4651	42	B	3,01	3/8	R410A	50/15	5м	-15~43	580	1386×350×800	26,4	380-415V~/3Ph/50Hz	54	Провідний	Rotary
	GCF48H-S	15000	4532	55	C	3,31	3/4	2400		35г/м			950×1050×340			96		Highly
	GDF60H-S	16000	5694	42	C	2,81	3/8	R410A	50/15	5м	-15~43	580	1386×350×800	30,9	380-415V~/3Ph/50Hz	54	Провідний	Rotary
	GCF60H-S	17500	5814	58	D	3,01	3/4	3100		35г/м			950×1386×340			106		Highly
Касетний тип	GBF18H-S	5000	1550	32	A	3,23	1/4	R410A	15/7,5	5м	-15~43	608	650×270×570	21,9	220-240V~, 50Hz, 1P	19	ІЧ	Rotary
	GCF18H-S	5500	1550	52	B	3,55	1/2	1200		15г/м			800×550×260			37		GMCC
	GBF24H-S	7450	2320	36	B	3,21	3/8	R410A	20/10	5м	-15~43	628	840×248×840	33,6	220-240V~, 50Hz, 1P	32	ІЧ	Rotary
	GCF24H-S	7500	2080	56	A	3,61	5/8	1650		35г/м			900×640×300			54		GMCC
	GBF36H-S	10000	3550	36	C	2,81	3/8	R410A	30/15	5м	-15~43	580	840×248×840	20,1	380-415V~/3Ph/50Hz	54	ІЧ	SCROLL
	GCF36H-S	11000	3225	57	B	3,41	5/8	2100		35г/м			950×840×340			83		SANYO
	GBF48H-S	14000	4650	42	B	3,01	3/8	R410A	50/15	5м	-15~43	580	840×298×840	26,4	380-415V~/3Ph/50Hz	54	ІЧ	Rotary
	GCF48H-S	14800	4853	55	C	3,05	3/4	2400		35г/м			950×1050×340			96		Highly
	GBF60H-S	16000	5694	42	C	2,81	3/8	R410A	50/15	5м	-15~43	580	840×298×840	30,9	380-415V~/3Ph/50Hz	54	ІЧ	Rotary
	GCF60H-S	17500	5814	58	D	3,01	3/4	3100		35г/м			950×1386×340			106		Highly